

## Przedmiar Robót

Stacja GOPR w Sanoku

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie trasy i inwentaryzacja	kpl	1
2	KNR 2-01 0221/08	Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	200
3	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m <sup>3</sup>	11,6
4	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm	m <sup>2</sup>	69,6
5	Kalkulacja indywidualna	Wiercenie otworów dla sond pionowych	m	1 000
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż sond gruntowych RAUGEO PE Xa, green, 32x2,9/100mm (10 kpl.x100m)	kpl	1
7	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie otworów pionowych materiałem wypełniającym RAUGEO fill 1,2 (niebieski)	t	12
8	KNR-W 2-18 0109/01	Montaż rurociągów z rur PE-Xa SDR 11 32x2,9 dł. 100m	m	400
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż rurociągów z rur RAUVITHERM UNO SDR SDR 11 63/150 + 6 kolan	m	120
10	KNR-W 2-18 0705/01	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociagowych z rur typu PE o średnicy do 90mm (1 próba - 200m)	próba	1
11	KNR-W 2-18 9909/01	Dopłata do prób szczelności rurociągów z rur PE o średnicy do 65mm i długości różnej od 200m (odcinek=10m)	m	2 320
12	KNR-W 2-18 0708/01	Jednokrotne płukanie sieci z rurociągów o średnicy do 150mm (odcinek - 200m)	odcinek	1
13	KNR-W 2-18 9910/01	Dopłata do płukania rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur do 65mm (odcinek=10m)	odcinek	80
14	KNR 2-01 0320/01	Obsypka rurociągów piaskiem	m <sup>3</sup>	12,6
15	KNR-W 2-18 0516/01	Montaż kompletnej studni RAUGEO large z przepływomierzami SDR11 32x2,9/10 obw.	kpl	1
16	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m <sup>3</sup>	10,2
17	KNR 2-01 0230/01	Zасыpanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m <sup>3</sup>	187
18	KNR 2-01 0212/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m <sup>3</sup>	18,9